

Établie le :


PRODUITS	
COLEPOX 12 A DUREPOX 12 Z	
Conditions d'emploi	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Conditionnement d'origine :<ul style="list-style-type: none"><li>- pots de 10 Kg Colepox</li><li>- pots de 2 Kg Durepox</li></ul></li><li>- Mélange avec agitation à vitesse réduite (vitesse 1).</li><li>- Application manuelle à la racle ou à la spatule.</li></ul>	
Protection collective	
Ventilations localisées au mélange et au collage.	
Protection individuelle	
	Type
Gants de sécurité : 	<input checked="" type="checkbox"/>
Lunettes de sécurité : 	<input checked="" type="checkbox"/> <i>au mélange</i>
Masque respiratoire : 	<input type="checkbox"/>
Autres : <b>vêtements de travail à manches longues</b>	
Hygiène	
Utiliser la crème HYPOX avant la prise de poste.	
Traitement des déchets	
Dans poubelle fermée munie d'un sac jetable.	

## FICHE PRODUITS DANGEREUX

Poste/opération :

COLLAGE PANNEAUX NIDA

### RISQUES



IRRITANT  
(COLEPOX 12 A)



CORROSIF  
(DUREPOX 12 Z)

**Peau** : Brûlures, irritations, eczéma allergique.

**Yeux** : Brûlures, irritations.

**Systeme respiratoire** : Irritations des muqueuses, asthme possible.

### EN CAS DE :

**Renversement** : Retirer le produit avec un outil, un absorbant ou un chiffon à usage unique. Porter des gants. Nettoyer les résidus avec le solvant de nettoyage.

**Projection** : - Yeux : rince-œil pendant 15 minutes.  
- Peau : nettoyer à l'eau et au savon le plus rapidement possible.  
- Jamais de solvant pour les projections ayant séchées, utiliser le savon Savepox, puis rincer à l'eau.

### CONTACTEZ :

**Secouristes, Médecin du travail**